

FOAM-ALC F10

DETERGENT ALCALIN PE BAZA DE SPUMA ACTIVA

FISA TEHNICA DE PRODUS

Descriere produs:

Detergent lichid pe bază de spumă activă pentru spălarea suprafețelor din spațiile de procesare a alimentelor. Conținutul de hipoclorit de sodiu conferă bune proprietăți de igienizare, elimină riscul de proliferare a microorganismelor, previne contaminarea alimentelor. Bune proprietăți de spălare, elimină eficient murdăria organică, proteine, sânge, depozite de grăsimi vegetale și animale de pe suprafețe și utilaje din inox. Dozare manuală sau cu echipamente de dozare/diluție. Dozare cu ajutorul stațiilor de igienizare-tip satelit, nebulizatoare.

Proprietati fizico-chimice:

Aspect: lichid omogen, galben pal

Miros: specific

pH: 13-13,5/20°C - Concentrat

Densitate relativă la 20°C: 1.15-1,20g/cm³

Solubilitate: în apă - Solubilitate: Totală

Compoziție conform Reg CE 648/2004: 5-15% hidroxid de potasiu, >30% hipoclorit de sodiu, >10% tensioactivi nonionici, inhibitori de coroziune.

Aplicatii si mod de utilizare:

Utilizatori profesionali: Igiena spațiilor în producția de lapte, în producția de bauturi alcoolice și non-alcoolice, igiena în ferma, igiena spațiilor în producția de carne și mezeluri, abator, igiena spațiilor în procesarea pestelui, igiena spațiilor în procesare legume-fructe, producția de panificație, industria dulciurilor, H.A.C.C.P.

Apreciați gradul de murdărie al suprafețelor și utilajelor de curățat. Setați stația de igienizare pentru a obține soluția în uz, în concentrația optimă de spălare. Reglați debitul de apă, debitul de aer, gradul de spumare. Concentrația optimă de lucru: 2-5%. Temperatura optimă a apei de spălare: 35-55 °C. Se introduce sonda de absorbție în bidonul cu produs concentrat și se activează stația de igienizare. Aplicați spuma activă pe suprafața de curățat, de la bază la vârf, astfel încât să se formeze un strat consistent, aderent, pentru a se realiza timpul de contact necesar. Consumul de produs depinde de gradul de murdărie, de temperatura și duritatea apei folosită în procesul de spălare. Timp de contact 10-15 min. Intervenție mecanică cu ajutorul perilor profesionale VIKAN. Clătire abundentă cu apă. Urmărit lanțul de aprovizionare, de la recepție materie primă, depozitare, prelucrare, până la transportul alimentelor la beneficiar, produsul asigură gradul de igienizare impus de standardele în materie de siguranță a alimentului. Poate fi utilizat pentru curățarea utilajelor și suprafețelor din inox, suprafețelor din ceramică, sticlă, panouri sandwich, pavimente și suprafețe verticale. Ideal pentru spălare manuală navete, box palet, etc.

Recomandari:

Nu amestecați produsul cu alte soluții de curățat. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat și abundent cu apă și consultați medicul. Utilizați mănuși de protecție, protejați ochii și fața. În caz de incident sau amețeli consultați imediat medicul, prezentați moștră de etichetă.

Depozitare: În recipientul original închis etanș, în spații ferite de îngheț și expunere directă la soare sau sursă directă de căldură.

Avantaje:

Foarte bune proprietăți de degresare și eliminare a mirosurilor

Igienizant pe bază de hipoclorit de sodiu, clor activ 3,5%

Spumă densă, acționează rapid și complet

Bună compatibilitate cu materialele cu care intră în contact.

Mod de ambalare:

Cod H089: canistra HDPE 5000ml natur, capac, eticheta; pe palet.

Cod H179: canistra HDPE 20000ml natur, capac, eticheta; pe palet